

MODEL : M-2002PA, od 0 do 2000A (AC Digitalna strujna kljesta) sa mikroprocesorskom kontrolom i izlazom za spoljne uredjaje (za dugorocna merenja)



- Zaostrena , vrhom ,kljesta za lako prilazenje kablovskim snopovima
- Opseg merenja od 0 do 2000 ampera, funkcija memorisanja poslednjeg merenja na LCD ekranu
- Mogucnost prikljucenja na spoljni uredjaj (rekorder) za vremenski dugorocna snimanja, PEAK funkcija za merenje vrhova signala, Lako testiranje kontinuiteta biperom ,
- Specifikacija:

AC A naizmenicna struja	400/2000A
AC V naizmenicni napon	40/400/750V
DC V jednosmerni napon	40/400/1000V
Ω otpor	400 Ω /4k/40k/400k Ω
kontinuitet	400 Ω
Izlazni napon	400/2000A DC400mV/200mV
Otvor kljesta	\varnothing 55mm max.
Medjunarodni standard sigurnosti	IEC61010-1 CAT. III 600V IEC61010-1 CAT. II 1000V IEC61010-2-031, IEC61010-2-032
baterije	R6P(AA)(1.5V) \times 2 Approx. 150 hours in continuous use
Dimenzije	247(L) \times 105(W) \times 49(D)mm
tezina	470g approx.



ISO 9001/EN 29001/BS 5750
 APPROVED BY BVQI