

## Fleksibilna klešta senzor

KEW

8130

**NEW**

- Mogu meriti AC struje do 1000A
- Fleksibilna i male težine
- Dizajnirana da zadovolje međunarodni bezbednosni standard IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V

Primenjiva uz modele

5010/5020 , 6300, 6305, 6310, 6315



**Φ110** **MAX 1000A**

Veličina provodnika	maks. Φ110mm
Nominalna struja	AC 1000A
Izlazni napon	AC 500mV / 1000A (AC 0.5mV/A)
Preciznost	±0.8%rdg±0.2mV (45Hz~65Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz)
Fazni pomeraj	unutar ±2.0° (45Hz~65Hz)
Dužina kabla	oko 3m
Izlazni konektor	MINI DIN 6PIN
Opsezi radne temperature i vlažnosti vazduha	-10~50°C, relativna vlažnost 85% ili manje (bez kondenzacije)
Izlazna impedansa	100Ω ili manje
Primenjivi standardi	IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V Pollution degree 2, IEC 61326
Težina	oko 180g
Dodaci	Uputstvo za upotrebu, Kabl marker, 9137 (Futrola)
Opciono	7185 (Izlazni kabl)

### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat

tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)

[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com) , [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija

tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach