

DC Milliamperska merna kljesta

MODEL

KEW2500

Funkcije



- KEW2500 meri DC4-20mA bez prekidanja petlje
- Meri nizak nivo DC struje (0.00-100.0mA)
 - Mali senzor meri kod loacija sa malim medjuprostorom
- Max velicina merenog provodnika ϕ 6mm
- Tacnost **0.2%**, Rezolucija **0.01mA**
- Prikazuje obe vrednosti mA merenja i procenat od 4-20 mA raspona
- Pozadinsko osvetljenje ekrana
- Merenje izvor LEDa
- Primenjeni standardi IEC61010-1 CAT.II 300V

● Specifikacija

		2500
DC A (Clamp)	Opseg merenja	0.00mA-20.99mA / 21.0mA-100.0mA
	Tacnost	+/- (0.2%rdg+5dgt) / +/- (1.0%rdg+5dgt)
	Rezolucija	0.01mA / 0.1mA
	Presek provodnika	ϕ 6mm
	Uticaj polja uzemljenja	<0.20mA
Analogni izlaz		DC10mV/mA
Napajanje		LR6x4
Radna temperatura & vlaznost		-10 - 50C <85%
Temperature cuvanja uredjaja & vlaznost		-20 - 70C <85%
Primenjeni standardi		IEC61010-1 CAT.II 300V Pollution Degree2 IEC61010-2-032, IEC61326-1

Uvoznik :Melco Buda doo 011/2181609 ,035 612916 ,fax: 011 3286-445,035 613319,

mob 063/8003370 , e mail : office@melcobuda.co.rs , office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

