



## Digitalni Luksmetar najviseg nivoa kvaliteta

MODEL 5201



- Digitalni luksmetar visokih performansi
- Model 5201 je visoko portabl i kompaktan uređaj za merenje osvetljenja od 0.1 do 19,990 Luxa, sa automatskim prebacivanjem opsega.
- Na LCD u rezultata ostane na ekranu oko 20 sekundi radi lakseg ocitavanja i merenja u svakom pravcu.



## Digitalni profesionalni Luks metar

MODEL 5202



- Digitalni luksmetar
- 3 opsega sa promenom od niskog ka visokom nivou osvetljenja. (200/2000/20000lux)
- Funkcija zamrzavanja poslednje merene vrednosti.
- Digitalni luksmetar sa sa odvojenim mernim senzorom od uređaja.



<b>Model</b>	<b>Model 5202</b>			
<b>opsezi</b>	<b>0.1-19990LUX</b>			
<b>tacnost (23°C±5t:}</b>	<b>Lux</b>	<b>tacnost</b>	<b>Fc tacnost</b>	
	<b>200</b>	<b>±(4%rdg+5rdg)</b>	<b>20</b>	<b>±&lt;4%rdg+5rdg)</b>
	<b>2000</b>	<b>±(4%rdg+5rdg)</b>	<b>200 ±&lt;4%rdg+5rdg)</b>	
	<b>20000</b>	<b>±(5%rdg+4rdg)</b>		<b>±{5%rdg+4rdg)</b>
<b>Potrosnja struje</b>	<b>2mA approx</b>			
<b>Vreme odgovora</b>	<b>2,5 puta u sekundi</b>			
<b>Radna temperatura uredjaja</b>	<b>0-50 Celzijusa</b>			<b>%RH</b>
<b>Temperatura cuvanja uredjaja</b>	<b>-10 do 60 Celzijusa</b>			
<b>Ugao merenja svetlosti</b>	<b>30 stepeni ' manje od ±3%</b>			
	<b>60stepeni I manje</b>			<b>10%</b>
	<b>80 stepeni I manje</b>			<b>30%</b>
<b>Tip senzora koji se koristi</b>	<b>JISC1609CLASSA</b>			
<b>Napajanje barterije alkalne tip</b>	<b>6F22(9V)</b>			
<b>Dimenzije</b>	<b>Metar:148(L)x71(W)x36(H)mm</b> <b>Dimenzije senzora:85(L)x67(W)x32(H)mm</b>			
<b>tezina</b>	<b>270g</b>			
<b>dodatci</b>	<b>Zastitina kutija</b>		<b>Poklopac senzora</b>	
	<b>baterije</b>		<b>uputstvo</b>	